

## MARTILLO ROTATIVO SDS-MAX 40 MM. 1.100 W. 6.2 KG. (GATILLO Y BOTÓN DE TRABAJO CONTINUO)

Mod: HR4003C

### Martillo Rotativo 40 mm (1-9/16") Adapted for SDS-MAX bits

- El más poderoso y eficiente de su clase.
- Nueva "Dos interruptores encendido/apagado en modo de martillo".
- Palanca de cambio de operación fácil de manejar.



**Dimensiones(L x A x A):** 479x106x263 mm

**Peso neto:** 6,2 kg

**Cable de conexión:** 5,0 m

### Características Técnicas

Potencia de entrada:	1.100W
Capacidad:	Concreto(con broca T.C.T.): 40 mm Concreto(con core bit): 105 mm
Carreras x minuto(SPM):	1.450 – 2.900
Velocidad sin carga:	250 – 500
Nivel Sonoro de Presión:	92 dB(A)
Nivel Acústico de Potencia:	103 dB(A)
Ruido factor K:	3 dB(A)
Nivel de vibración:	Función de percusión :9,0 m/s <sup>2</sup>
Vibración factor K:	Función de percusión :1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración:	Función de percusión :9,0 m/s <sup>2</sup>
Vibración factor K:	Función de percusión con :1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración:	Percusión con rotación en Concreto:10,0 m/s <sup>2</sup>
Vibración factor K:	Percusión con rotación en Concreto:1,5 m/s <sup>2</sup>